

Afgreningskasse

Abox 025-2,5²/w

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/80212001>



Abox 025-2,5²/w

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 80210701

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20, Tætningsområde 2 - 16 mm, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

hvid, I_n=24 Amp., med skrueklemme, 5-polet - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC: | 690 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| maks. ledningstværsnit: | 2,5 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP65 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Farver

| | |
|-----------------|------|
| Farve underdel: | hvid |
| Farve overdel: | hvid |

Mål

| | |
|---------|-------|
| Bredde: | 80 mm |
| Længde: | 80 mm |
| Højde: | 52 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | HB |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|------------------|
| til tætningsområde min.: | 2 mm |
| til tætningsområde maks.: | 16 mm |
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontage |
| Slagstyrke: | IK07 |
| plombarbar: | ja |
| Dækselskruens drejemoment: | 1 Nm |

mekaniske egenskaber

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |
|--------------|-------------------------------|

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Indendørs område |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Materiale underdel: | Polystyrol |
| Materiale overdel: | Polystyrol |
| Materiale dækselskruer: | Rustfrit stål V2A |

Certifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolmærke: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[21642001 - SNI M20 - Trinnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds](#)

[23142001 - VST M20 - Propper](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuds](#)

Cable gland

