

Afgreningskasse

## Abox 025 SB-L

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/80270001>



### Abox 025 SB-L

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 80270701

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 2,5 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20, Tætningsområde 2 - 16 mm, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

**grå, med rødt dæksel, uden klemmer, til mærkning af sikkerhedsbelysningens strømkredse**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/49070201>

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC:     | 690 V               |
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V               |
| maks. ledningstværsnit:               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:                   | II                  |
| Kapslingsklasse:                      | IP65                |
| UL Type Rating:                       | ingen angivelse     |

### Farver

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel:  | rød |

### Mål

|         |       |
|---------|-------|
| Bredde: | 80 mm |
| Længde: | 80 mm |
| Højde:  | 52 mm |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                        | nej    |
| halogenfri:                          | ja     |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94:        | HB     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet:                    | nej    |

### mekaniske egenskaber

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| til tætningsområde min.:   | 2 mm             |
| til tætningsområde maks.:  | 16 mm            |
| Fastgørelsestype:          | Væg/loftsmontage |
| Slagstyrke:                | IK07             |
| plombarbar:                | ja               |
| Dækselskruens drejemoment: | 1 Nm             |

### mekaniske egenskaber

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |
|--------------|-------------------------------|

### Omgivelsesforhold

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 %             |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %             |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C           |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C            |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C            |
| Installationssted:                | Indendørs område |

### Materiale

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Materiale underdel:     | Polystyrol        |
| Materiale overdel:      | Polystyrol        |
| Materiale dækselskruer: | Rustfrit stål V2A |

### Certifikater

|               |   |
|---------------|---|
| Kontrolmærke: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

## Tilbehør

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[21642001 - SNI M20 - Trinnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds](#)

[23142001 - VST M20 - Propper](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuds](#)

**Cable gland**

