Afgreningskasse

# Abox m 025 SB-L

**Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: https://www.spelsberg.dk/p/80270001**

## Abox m 025 SB-L

**Afgreningskasse**

TILPASSELIG

Dette: 80770701
Dimensioner: 82 x 82 x 52 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

**grå, med rødt dæksel, uden klemmer, til mærkning af sikkerhedsbelysningens strømkredse**

**Vedlagt tilbehør:**
**4 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8 - 13,5 mm, 1 Propper M20**

IP54 IP65 | 2,5² | IK07 | 690V AC

Til industrielt produkt:
https://www.spelsberg.dk/p/49670201

# Tekniske data

## elektriske egenskaber

| | |
|---|---|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| maks. ledningstværsnit: | 2,5 mm² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

## Farver

| | |
|---|---|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel: | rød |

## Mål

| | |
|---|---|
| Bredde: | 82 mm |
| Længde: | 82 mm |
| Højde: | 52 mm |
| Vægt: | 0.1094 kg |

## Materialeegenskaber

| | |
|---|---|
| UV-bestandig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | HB |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |

## mekaniske egenskaber

| | |
|---|---|
| Fastgørelsestypr: | Væg/loftsmontering |
| Slagstyrke: | IK07 |
| plomberbar: | ja |
| Dækselskruens drejemoment: | 1 Nm |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

## Omgivelsesforhold

| | |
|---|---|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Indendørs område |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902559169 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002600 |
| Toldtarifnummer: | 85389099 |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale underdel: | Polystyrol |
| Materiale overdel: | Polystyrol |
| Materiale tætning: | Termoplastisk elastomer |
| Materiale dækselskruer: | Rustfrit stål V2A |

## Certifikater

| | |
|---|---|
| Kontrolmærke: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Tilbehør

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning

23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds

23142001 - VST M20 - Propper

26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds

26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten

89001001 - Abox PST - Plomberingssæt

## Kabelforskruning