

Afgreningskasse

## Abox m 040-4<sup>2</sup>

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/80442001>



### Abox m 040-4<sup>2</sup>

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 81140701

Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 4 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20/M25, (1 På bagsiden, 8 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, med skrueklemme, 5-polet - 2,5/4 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup>)

Vedlagt tilbehør:  
3 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8-13,5 mm, 3 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/50140401>

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	94 mm
Længde:	94 mm
Højde:	57 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds](#)

[23042501 - AST M25 - Påbygningsstuds](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

## Cable gland

