Afgreningskasse

Abox m 040 AB SB-L

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: https://www.spelsberg.dk/p/80470101

Abox m 040 AB SB-L

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 81270701
Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20/M25, (1 På bagsiden, 8 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, med rødt dæksel, uden klemmer, til mærkning af sikkerhedsbelysningens strømkredse

Vedlagt tilbehør:
3 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8-13,5 mm, 3 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm

IP54 IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

Til industrielt produkt:
https://www.spelsberg.dk/p/50370401

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	rød

Mål

Bredde:	94 mm
Længde:	94 mm
Højde:	57 mm
Vægt:	0.1403 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1 Nm
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902606542
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning

23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds

23042501 - AST M25 - Påbygningsstuds

26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds

26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds

26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds

26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten

89001001 - Abox PST - Plomberingssæt

Kabelforskruning