

Afgreningskasse

Abox SL-16²

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/81644001>



Abox SL-16²

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 83581001

Dimensioner: 250 x 200 x 115 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 16 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40/M50, (4 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skrudefri klemmer til indendørs standardinstallationer

grå, med højtliggende skrudefri klemme Wago 2016-1201, 5-polet, max nominelt tværsnit iht. DIN EN 60998: 16 mm², ved en strømbelastning på 76 A, klembare tværsnit pr. pol: 4 x 0,5 til 16 mm², stiv, 4 x 0,5 til 25 mm² fleksibel

Vedlagt tilbehør:

4 påbygningsstuds IP54 M40 tætningsområde 17 - 30 mm, 1 Propper M40, 1 plomberingssæt



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/49083501>

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	200 mm
Højde:	115 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[23142001 - VST M20 - Propper](#)

[23142501 - VST M25 - Propper](#)

[23143201 - VST M32 - Propper](#)

[23144001 - VST M40 - Propper](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

Cable gland

