

Afgreningskasse

WKE 1 - 5 x 2,5²



WKE 1 - 5 x 2,5²

Afgreningskasse

Dette: 86010301

Dimensioner: 100 x 100 x 50 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M25, (6 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, med elektrisk funktionsbevaring E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfrit kabinet af specialduroplast, klemmer af højtemperatur bestandig specialkeramik.

orange, Forbindelseskasse 5-polet 0,5 - 2,5 mm², afgreningskasse 5-polet 0,5 - 1,5 mm², antal klembare ledere pr. pol: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

Vedlagt tilbehør:

4 IP54 påbygningsstudser M25, Tætningsområde 9 - 18,5 mm, 1 IP54 lukkeprop M25, Tætningsområde 9 - 18,5 mm, Væg + loft fastgørelsessæt D6



2,5²



450V
AC

450V
DC



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 450 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 450 V |
| maks. ledningstværsnit: | 2,5 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP54/IP65 |
| Klasse funktionssikring: | E30/E60/E90 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Farver

| | |
|-----------------|--------|
| Farve underdel: | orange |
| Farve overdel: | orange |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 100 mm |
| Længde: | 100 mm |
| Højde: | 50 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V0 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriekvalitet: | nej |

mekaniske egenskaber

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontering |
| plombarbar: | ja |
| Fastgørelse: | Udvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Indendørs område |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiale underdel: | Duroplast |
| Materiale overdel: | Duroplast |
| Materiale tætning: | Termoplastisk elastomer |
| Materiale dækselskruer: | Rustfrit stål V2A |

Certifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolmærke: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[23062501 - AST M25/or - Påbygningsstuds](#)

[23162501 - VST M25/or - Propper](#)