

Afgreningskasse

WKE 54

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/86963201>



WKE 54

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 86025401

Dimensioner: 278 x 208 x 107 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66/IP67, $U_i=690V$ AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, med elektrisk funktionsbevaring E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfrit kabinet af specialduroplast, klemmer af højtemperatur bestandig specialkeramik.

orange, Forbindelseskasse 5-polet 1,5 - 16 mm², afgreningskasse 5-polet 1,5 - 10 mm², antal klembare ledere pr. pol: 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16², 2 sikrings sokkel D01 max 16 A

Vedlagt tilbehør:

2 kabelforskrninger M40, Tætningsområde 16 - 28 mm, 1 kabelforskrning M32, Tætningsområde 11 - 21 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	690 V
min. ledningstværsnit:	1,5 mm ²
max ledningstværsnit (ledningsafgrening):	4 mm ²
min. ledningstværsnit:	1,5 mm ²
maks. ledningstværsnit:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66/IP67
sikret afgrening:	ja
Klasse funktionssikring:	E30/E60/E90
Antal poler (afgrening):	3
Antal poler (gennemgang):	5
UL Type Rating:	ingen angivelse
Antal sikringer i afgreningen:	2

Farver

Farve underdel:	orange
Farve overdel:	orange

Ekstra features

Anvendelsesområde:	sikret afgrening
--------------------	------------------

Mål

Bredde:	278 mm
Længde:	208 mm
Højde:	107 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	1.5 Nm

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))

Cable gland

