


Afgreningskasse

WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB



WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 86374801

Dimensioner: 256 x 171 x 106 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 16 mm², U_i=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), Udslagsmembraner, M20/M40, (16 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, med elektrisk funktionsbevaring E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfrit kabinet af specialduroplast, klemmer af højtemperatur bestandig specialkeramik.

orange, Afgreningskasse med sikret afgrening, 1,5 - 16 mm², gennemgangskasse 5-polet, afgreningskasse 3-polet, sikring i afgrening: 2 x 2 A, antal klembare ledere pr. klemmested: 5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²

Vedlagt tilbehør:

Boreskabelon, 6 påbygningsstudser M20, Tætningsområde 8 - 13,5 mm, 2 påbygningsstudser IP54 M40, Tætningsområde 17 - 30 mm, 2 dobbeltstudser M40, Tætningsområde 8 - 13,5 mm, 1 lukkeprop M20, Tætningsområde 8 - 13,5 mm, 1 lukkeprop M40, Tætningsområde 17 - 30 mm, Væg + loft fastgørelsessæt D6, Plomberingssæt



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
maks. ledningstværsnit:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
Klasse funktionssikring:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	orange
Farve overdel:	orange

Mål

Bredde:	256 mm
Længde:	171 mm
Højde:	106 mm
Indv. længde:	241 mm
Indv. bredde:	156 mm
Indv. højde:	92 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmøntering
plomberbar:	nej

mekaniske egenskaber

Dækselskruens drejemoment:	1.8 Nm
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
---------------	---

Tilbehør

[23062501 - AST M25/or - Påbygningsstuds](#)

[23162501 - VST M25/or - Propper](#)

[86300101 - WKE BS F2A - Reservesikringer](#)