Afgreningskasse

Abox 700-70²/4

Abox 700-70²/4

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 87041001
Dimensioner: 300 x 450 x 132 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 70 mm², Ui=690 V AC, Udslagsmembraner, M20/M32/M40/M50/M63, (16 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, med skrueklemme, 4-polet - 70² (16-70²)

Vedlagt tilbehør:
3 nippelstuds med kontramøtrik IP54 M63
tætningsområde 24 - 43 mm

IP54 IP65 | 70² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Til industrielt produkt:
https://www.spelsberg.dk/p/49047001

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	70 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
Antal poler:	4
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	450 mm
Højde:	132 mm
Vægt:	3.61 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902111183
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

84007001 - Abox 700 KLS-70² - Klemmesten

79503001 - NS35-216/3 - Standardskinne

79500301 - AK MPI 3 - Monteringsplade

19202001 - KS M20 - Kombisæt

19203201 - KS M32 - Kombisæt

19302501 - KST M25-17 - Kombistuds

19302601 - KST M25-33 - Kombistuds

19303201 - KST M32 - Kombistuds

21642001 - SNI M20 - Trinnippel

21643201 - SNI M32 - Trinnippel

21644001 - SNI M40 - Trinnippel

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning

23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds

23043201 - AST M32 - Påbygningsstuds

23044001 - AST M40 - Påbygningsstuds

23142001 - VST M20 - Propper

23143201 - VST M32 - Propper

23144001 - VST M40 - Propper

26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds

26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds

26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds

26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds

26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds

26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds

26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds

26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds

28842001 - RST M20 - Rørstuds

28843201 - RST M32 - Rørstuds

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelforskruning