

Apparat-forbindelsesdåse

HW 065



HW 065

Apparat-forbindelsesdåse

Dette: 92006501

Dimensioner: 68 x 68 x 65 mm

Hulmurs-apparatforbindelsesdåse, flammehæmmende med mere plads til tilslutning, universaldåse til pladetykkelser på 1 til 40 mm, med påsprøjtede, patenterede kombibroer og hulværktøj, apparatskrueafstand 60 mm

Borehul Ø 68 mm, 65 mm dybt, med påsprøjtede, patenterede kombibroer



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	68 mm
Længde:	68 mm
Højde:	65 mm
Indv. højde:	63 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	nej
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	nej

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---