

Apparatdobbeltdåse

HW 050/2 WD



HW 050/2 WD

Apparatdobbeltdåse

Dette: 92335001

Dimensioner: 68 x 139 x 50 mm

Hulmurs-apparatdobbeltdåse, flammehæmmende, til pladetykkelser på 1 til 40 mm, med påsprøjtede, patenterede kombibroer og hulværktøj, apparatskrueafstand 60 mm

med lukkede membran-indføringer, Borehul Ø 2 x 68 mm, 50 mm dybt, Kombinationsafstand 71 mm

IP30

400V
AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	68 mm
Længde:	139 mm
Højde:	50 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	nej
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	nej

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen