

Forbindelsesdåse
HW 120



HW 120

Forbindelsesdåse

Dette: 92512001

Dimensioner: 120 x 120 x 65 mm

Hulmursforbindelsesdåse, flammehæmmende, til pladetykkelse 7 - 35 mm, til klemmer indtil 4 mm², inklusive hvidt dæksel

Borehul Ø 120 mm, 65 mm dybt

IP30 400V
AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	120 mm
Længde:	120 mm
Højde:	65 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	nej
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	nej

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen