

Rørknæ

ROK 20



ROK 20

Rørknæ

Dette: 97042501

Dimensioner: 33 x 52,5 x 54 mm

Rørknæ, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri, Antal indføringer 30°: 1

**til 30° indføring til montering i rørkapsel (lille)
97051801, M20, Tætningsområde M20**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Egnet til:	Betonbyggeri

Mål

Bredde:	33 mm
Længde:	52.5 mm
Højde:	54 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)