

Rørknæ

## ROK 25



### ROK 25

#### Rørknæ

Dette: 97043001

Dimensioner: 48 x 76,5 x 71,5 mm

Rørknæ, Dimensionerings isolationsspænding: 400V  
AC, halogenfri, Antal indføringer 30°: 1

**til 30° indføring til montering i rørkapsel  
(middel) 97052301, M25, Tætningsområde M25**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Egnet til:	Betonbyggeri

### Mål

Bredde:	48 mm
Længde:	76.5 mm
Højde:	71.5 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

### Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)