

Kuppeltragt

U 71 KUT



U 71 KUT

Kuppeltragt

Dette: 97054001

Dimensioner: 71 x 71 x 62 mm

Kuppeltragt, som loftsudtag til mellemvæg eller som lampeudtag, kan kombineres i standardafstanden 71 mm, med glat frontside, velegnet til alle forskallingstyper og kontraforskalling, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri, Antal indføringer 45°: 4

2-delt, Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, Tætningsområde M16 - M25, velegnet som støttevange



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V |
| Kapslingsklasse: | IP30 |
| Egnet til: | Betonbyggeri |

Mål

| | |
|---------|-------|
| Bredde: | 71 mm |
| Længde: | 71 mm |
| Højde: | 62 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | HB |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industri kvalitet: | nej |

mekaniske egenskaber

| | |
|-------------------|--|
| Fastgørelsestype: | Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning |
|-------------------|--|

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | - % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |

Materiale

| | |
|---------------------|--------------|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel: | Polypropylen |

Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

