

Vægudtagsdåse

WAD VD



WAD VD

Vægudtagsdåse

Dette: 97056201

Dimensioner: 71 x 71 x 48 mm

Vægudtagsdåse, til tilslutning af væglamper iht. VDE 0100, med skruehul til lampefastgørelse, kan kombineres, udløbsåbning foran 35 mm, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

2-delt, lukkedæksel hvidt, 35 mm Ø, som udløbs-afdækning



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	48 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[92510101 - HW VD-60 - Lukkedæksel](#)

Cable gland

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

