

Konstragt

KOT 40



KOT 40

Konstragt

Dette: 97063701

Dimensioner: 71 x 71 x 114,9 mm

Konstragt, til væg-væg-forbindelser eller væg-loftsovergange i konstruktion som store tavler og til forbindelser af stigrør (f.eks. telefon-tv) også velegnet til magnetfastgørelse og kontraforskalling, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Magnet eller søm vedhæftning, Tætningsområde M40, velegnet som støttevange



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Egnet til:	Betonbyggeri

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	114.9 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Magnet eller søm vedhæftning
-------------------	------------------------------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)