Konustragt

KOT 40

KOT 40

Konustragt

Dette: 97063701
Dimensioner: 71 x 71 x 114,9 mm

Konustragt, til væg-væg-forbindelser eller væg-loftsovergange i konstruktion som store tavler og til forbindelser af stigrør (f.eks. telefon-tv) også velegnet til magnetfastgørelse og kontraforskalling, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Magnet eller søm vedhæftning, Tætningsområde M40, velegnet som støttevange

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Egnet til:	Betonbyggeri

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	114.9 mm
Vægt:	0.047 kg

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Magnet eller søm vedhæftning

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902891993
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002328
Toldtarifnummer:	39269097

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT