

Universal udtagsliste

DAL 4



DAL 4

Universal udtagsliste

Dette: 97070401

Dimensioner: 80 x 315 x 90 mm

Universal udtagsliste, anvendelig som loftsudtag med stor toleranceudligning, med kapslingsklasse IP00, Dimensionerings isolationspænding: 400V AC, halogenfri

**Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning,
Tætningsområde M32 - M40**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP00
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	80 mm
Længde:	315 mm
Højde:	90 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[23162001 - VST M20/or - Propper](#)

[23162501 - VST M25/or - Propper](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)