

Rørknæ-sæt

ROK 20 S



ROK 20 S

Rørknæ-sæt

Dette: 97072001

Dimensioner: 63 x 35 x 62 mm

Rørknæ-sæt, bestående af rørkapsel med underdel og rørknæ 30°, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri, Antal indføringer 30°: 1

3-delt, Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, Tætningsområde M20, velegnet som støttevange



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Egnet til:	Betonbyggeri

Mål

Bredde:	63 mm
Længde:	35 mm
Højde:	62 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industriekvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)