

Kuppeldåse

U 71 KUD-M5



U 71 KUD-M5

Kuppeldåse

Dette: 97124801

Dimensioner: 71 x 71 x 91 mm

Kuppeldåse, også anvendelig som loftsdåse, 2 skruebukke med skrueafstand på 60 mm, kan kombineres i standardafstand 71 mm, fuldisoleret ledningsovergang, velegnet til alle typer forskalling og kontraforskalling, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri, Antal indføringer 45°: 4

**2-delt, membran til perforering,
Tætningsområde M16 - M25**

IP30

B

400V
AC

halogenfrei

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	91 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	nej

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[92510101 - HW VD-60 - Lukkedæksel](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

$$2x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$$

