

Loftslampetilslutningsdåse

U 71 DAD



U 71 DAD

Loftslampetilslutningsdåse

Dette: 97154801

Dimensioner: 71 x 71 x 106 mm

Loftslampetilslutningsdåse, kan kombineres, udløb på 35 mm, 2-delt, velegnet til alle forskallingstyper og kontraforskalling, 89 mm høj, kuppel på bagsiden med M5 gevindbøsning (belastning 10kg) til optagelse af en loftskrog, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri, Antal indføringer 45°: 4

Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M25, velegnet som støttevange



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	106 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97056201 - WAD VD - Vægudtagsdåse](#)

[92510101 - HW VD-60 - Lukkedæksel](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

$$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$$

