

Apparat-forbindelsesdåse

## U 71 K GVD-2



### U 71 K GVD-2

#### Apparat-forbindelsesdåse

Dette: 97176501

Dimensioner: 71 x 71 x 68 mm

Apparat-forbindelsesdåse, 4 skruebukke med skrueafstand på 60 mm, kan kombineres i standardafstand 71 mm, fuldisolert ledningsovergang, velegnet til alle typer forskalling og kontraforskalling, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfri

**2-delt, med ekstra plads til tilslutning,, Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M25, velegnet som støttevange**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

### Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	68 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[92510101 - HW VD-60 - Lukkedæksel](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

**Cable gland**

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$   
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

