

Dyb dåse

U 71 TD-44



U 71 TD-44

Dyb dåse

Dette: 97292501

Dimensioner: 71 x 71 x 49 mm

Dyb dåse, som påbygningsdåse til alle U 71-dåser ved brug af betonrør op til M25, skrueafstand 60 mm, skaber ekstra installationsplads på 44 mm dybde, med kapslingsklasse IP00, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

**Snap-on, membran til perforering,
Tætningsområde M16 - M25**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP00
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	49 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Snap-on
------------------	---------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

