

Apparatdåse

U 71 Perilex



U 71 Perilex

Apparatdåse

Dette: 97305001

Dimensioner: 71 x 71 x 50 mm

Apparatdåse, Skrueafstand 67 mm, for CEE-stikdåser 5-polet 16 A, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

2-delt, Magnet eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M25, velegnet som støttevange



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	50 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Magnet eller søm vedhæftning
-------------------	------------------------------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Cable gland

$6x \leq \varnothing 22,5 \text{ mm}$

