

Dåse til store rør

U 120 GRO-3

U 120 GRO-3

Dåse til store rør

Dette: 97331201

Dimensioner: 74 x 74 x 122 mm

Dåse til store rør, til pladelofter op til 6,5 cm tykkelse, med M5 gevind gevindbøsning (belastning 10 kg) til at rumme en loftskrog, lampeeffekt halogen max 6,5 W, lampeeffekt LED max 3 W. Brug af U120 som indstøbningsdåser til belysning i store komponenter, såsom elementlofter eller filigranlofter, svarer ikke til det anerkendte tekniske stade. De dér tilladte udlægningstolerancer tillader principielt ikke præcis indbygning, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Magnet eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M32



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	74 mm
Længde:	74 mm
Højde:	122 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Magnet eller søm vedhæftning
-------------------	------------------------------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97929901 - HM-UNI - Tilbehør IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

$4x \leq \varnothing 35 \text{ mm}$
 $8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

