

Dåse til store rør

## U 120 K GRO-2

### U 120 K GRO-2

Dåse til store rør

Dette: 97371201

Dimensioner: 74 x 74 x 122 mm

Dåse til store rør, til pladelofter op til 6,5 cm tykkelse, med M5 gevind gevindbøsning (belastning 10 kg) til at rumme en loftskrog, lampeeffekt halogen max 6,5 W, lampeeffekt LED max 3 W. Brug af U120 som indstøbningsdåser til belysning i store komponenter, såsom elementlofter eller filigranlofter, svarer ikke til det anerkendte tekniske stade. De dér tilladte udlægningstolerancer tillader principielt ikke præcis indbygning, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

**Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M32**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

### Mål

Bredde:	74 mm
Længde:	74 mm
Højde:	122 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

**Cable gland**

$4x \leq \varnothing 35 \text{ mm}$   
 $8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

