

Loftsforbindelsesdåse

U 86 K DVD-2

U 86 K DVD-2

Loftsforbindelsesdåse

Dette: 97378101

Dimensioner: 74 x 74 x 106 mm

Loftsforbindelsesdåse, til pladelofter op til 4,5 cm tykkelse, med M5 gevind gevindbøsning (belastning 10 kg) til at rumme en loftskrog, lampeeffekt LED max 3 W, lampeeffekt halogen max 6,5 W. Brug af U86 som indstøbningsdåser til belysning i store komponenter, såsom elementlofter eller filigranlofter, svarer ikke til det anerkendte tekniske stade. De dér tilladte udlægningstolerancer tillader principielt ikke præcis indbygning, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M25



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	74 mm
Længde:	74 mm
Højde:	106 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

$8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

