

Indbygningskasse

K1 EK



K1 EK

Indbygningskasse

Dette: 97500101

Dimensioner: 85 x 91 x 53 mm

Indbygningskasse, velegnet som forbindelseskasse eller indbygningskasse for Zettler lyskald E1, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Magnet eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M25, velegnet som støttevange



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	85 mm
Længde:	91 mm
Højde:	53 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Magnet eller søm vedhæftning
-------------------	------------------------------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten](#)

[97929901 - HM-UNI - Tilbehør IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

