

Indbygningskabinet

## IBTronic H120-0



### IBTronic H120-0

#### Indbygningskabinet

Dette: 97600301

Dimensioner: 150 x 150 x 106 mm

Indbygningskabinet, til pladsstøbt beton eller elementbyggeri, til montering af NV/HV/LED-lamper og højttalere, velegnet til klæbefastgørelse og kontraforskalling, til installation i lofter fra 140 mm, vægmontering med IBT-støttevangeteknik, til installation af VDE-prøvede lamper iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), og med F-mærkning eller MM-mærkning, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

**Udløbsåbning kan vælges: Ø 108/120 mm. Til installation af VDE-prøvede lamper iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), samt med F- eller Mm-mærkning, max. indbygningshøjde for NV-lamper: 75 mm, HV-lamper: 80 mm, lampeeffekt halogen max. 50 W, lampeeffekt LED max. 20 W, Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M32**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri

### Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

### Mål

Bredde:	150 mm
Længde:	150 mm
Højde:	106 mm
Indv. højde:	80 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

**Cable gland**

$4x \leq \varnothing 34 \text{ mm}$

