

Indbygningskabinet

IBTronic H120TT-P-O



IBTronic H120TT-P-O

Indbygningskabinet

Dette: 97630401

Dimensioner: 306 x 150 x 151 mm

Indbygningskabinet, til pladsstøbt beton eller elementbyggeri, til montering af NV/HV/LED-lamper og højttalere, velegnet til klæbefastgørelse og kontraforsikling, til installation i lofter fra 180 mm, vægmontering med IBT-støttevangeteknik, til installation af VDE-prøvede lamper iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), og med F-mærkning eller MM-mærkning, med ekstra plads til tilslutning (fx til indbygning af en sikkerhedstransformer op til max 150 VA), med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

max. udløbsåbning kan vælges:

Fermacell®-plade variabel til max. Ø 100 mm eller Ø 108 / 120 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	306 mm
Længde:	150 mm
Højde:	151 mm
Indv. højde:	125 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Cable gland

$6x \leq \varnothing 34 \text{ mm}$

