Kabinet

IBTronic XL H 185 F

IBTronic XL H 185 F

Kabinet

Dette: 97660401
Dimensioner: 255 x 280 x 130 mm

Kabinet, til elementbyggeri, til indbygning af NV/HV/LED-lamper og højttalere, til installation af VDE-prøvede lamper iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), samt med F- eller MM-mærkning, max indbygningshøjde for NV-lamper: 105 mm, HV-lamper: 110 mm, lampeeffekt max 50W / LED 25W, med ekstra plads til tilslutning (fx til indbygning af en elektronisk sikkerhedstransformer op til max 150 VA), med kapslingsklasse IPX4, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Udløbsåbning: Fermacell®-plade, variabel til max. Ø 150 mm, 8 kombi-rør-indføringer 4 x M20, 4 x M25, integrerede rørstoppere og trækaflastning til rør M20, M25, Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, Integrerede røradaptere, Tætningsområde M20 - M25

IPX4 B 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IPX4
Egnet til:	Betonbyggeri

Mål

Bredde:	255 mm
Længde:	280 mm
Højde:	130 mm
Vægt:	0.845 kg

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902966486
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000414

Sales Information

Toldtarifnummer:	39269097

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299