Kabinet

IBTronic XL Drillbox E

IBTronic XL Drillbox E

Kabinet

Dette: 97680102
Dimensioner: 255 x 280 x 92 mm

Kabinet, til elementbyggeri, til montering af NV/HV/LED-lamper, velegnet til efterfølgende installation i elementlofter på 45-70 mm ved hjælp af Ø 82 mm kerneboring, til installation af VDE-prøvede lamper iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), samt med F- eller MM-mærkning, maksimal monteringshøjde NV-lamper: 105 mm, HV-lamper: 110 mm, lampeeffekt max 50 W Alu, med ekstra plads til tilslutning (fx til indbygning af en elektronisk sikkerhedstransformer op til max 150 VA), Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Hul for lampe Ø 76 mm, ARD (lampens udvendige ringdiameter), min. Ø 85 mm, 8 kombi-rør-indføringer 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrerede rørstoppere og trækaflastning til rør 16 mm, 19 mm, Dyvelfastgørelse på elementloft, Integrerede røradaptere, Tætningsområde M16 - M19

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Egnet til:	Betonbyggeri

Farver

Farve overdel:	øvrigt

Mål

Bredde:	255 mm
Længde:	280 mm
Højde:	92 mm
Vægt:	0.464 kg

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Dyvelfastgørelse på elementloft

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902967438
Packing Unit Code:	C62

Sales Information

ETIM Class:	EC000414
Toldtarifnummer:	39269097

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299