


Apparatindbygningsdåse

BS 1-K



BS 1-K

Apparatindbygningsdåse

Dette: 98770101

Dimensioner: 86 x 86 x 60 mm

Apparatindbygningsdåse, 1-gangskasse til apparatindbygning "British Standard", skrueafstand 60,3 mm (2 3/8"), med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M32, velegnet som støttevange

**Vedlagt tilbehør:
Jordforbindelsesskrue**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grøn
Farve overdel:	grøn

Mål

Bredde:	86 mm
Længde:	86 mm
Højde:	60 mm
Indv. længde:	68 mm
Indv. bredde:	68 mm
Indv. højde:	37 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97412001 - BS MBR - Monteringsbro](#)

[98791101 - VCBS - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

