

Apparatindbygningsdåse

## BS 2-K

### BS 2-K

#### Apparatindbygningsdåse

Dette: 98770201

Dimensioner: 86 x 146 x 60 mm

Apparatindbygningsdåse, 2-gangskasse til apparatindbygning "British Standard", skrueafstand 120,6 mm (4 3/4"), med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

**Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M32, velegnet som støttevange**

**Vedlagt tilbehør:  
Jordforbindelsesskrue**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grøn
Farve overdel:	grøn

### Mål

Bredde:	86 mm
Længde:	146 mm
Højde:	60 mm
Indv. længde:	128 mm
Indv. bredde:	68 mm
Indv. højde:	37 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %

### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

## Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97412001 - BS MBR - Monteringsbro](#)

[98720001 - BSM 2 - Tilbehør IBT](#)

[98791101 - VCBS - Tilbehør IBT](#)

## Cable gland

