Apparatindbygningsdåse

BS 1-O



BS 1-O

Apparatindbygningsdåse

Dette: 98790101
Dimensioner: 86 x 86 x 60 mm

Apparatindbygningsdåse, 1-gangskasse til apparatindbygning "British Standard", skrueafstand 60,3 mm (2 3/8”), med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

åben frontdel til specialmagnet, magnetisk vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M32, velegnet som støttevange

Vedlagt tilbehør:
Jordforbindelsesskrue

IP30 B 400V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grøn
Farve overdel:	grøn

Mål

Bredde:	86 mm
Længde:	86 mm
Højde:	60 mm
Indv. længde:	68 mm
Indv. bredde:	68 mm
Indv. højde:	37 mm
Vægt:	0.0615 kg

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	magnetisk vedhæftning

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902603916
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002601
Toldtarifnummer:	39269097

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

98710001 - BSM 1 - Tilbehør IBT

97412001 - BS MBR - Monteringsbro

98791101 - VCBS - Tilbehør IBT

Kabelforskruning