

Apparatindbygningsdåse

BS 2-0



BS 2-0

Apparatindbygningsdåse

Dette: 98790201

Dimensioner: 86 x 146 x 60 mm

Apparatindbygningsdåse, 2-gangskasse til apparatindbygning "British Standard", skrueafstand 120,6 mm (4 3/4"), med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

åben frontdel til specialmagnet, magnetisk vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M32, velegnet som støttevange

**Vedlagt tilbehør:
Jordforbindelsesskrue**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grøn
Farve overdel:	grøn

Mål

Bredde:	86 mm
Længde:	146 mm
Højde:	60 mm
Indv. længde:	128 mm
Indv. bredde:	68 mm
Indv. højde:	37 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	magnetisk vedhæftning
-------------------	-----------------------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[98720001 - BSM 2 - Tilbehør IBT](#)

[97412001 - BS MBR - Monteringsbro](#)

[98791101 - VCBS - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

